AD-200D-L1-S2-P2-22-110-145-M8-85

此款为非标件，不退不换

输入轴，输入法兰非标

输入端(Input)





输出端(Output)



减速比	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	1100	1200	1100	1100	1000	900
最大输出扭矩(Nm)	2200	2400	2200	2200	2000	900
转动惯量($Kg.cm^2$)	25.03	23.29	22.75	22.48	22.59	22.51

容许径向力F_{2B}[2]	5450 N	传动效率	≈95%	重 量	≈31.6Kg
容许轴向力F_{2aB}[2]		噪音值	≤67dB	扭转刚性	440 Nm/arcmin
最大弯曲力矩M_{2kB}[2]	3064 Nm	使用温度	-10℃~+90℃		
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）		
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意		
超精密背隙P0	≤1 arcmin	防护等级	IP65		
精密背隙P1	≤3 arcmin	使用寿命	20000h（连续运转减半）		
标准背隙P2	≤5 arcmin	入力法兰：GAB180D-φ110×46.5×M8			

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

新立盈®

视图方式	重量	比例

共 张 第 张

精密行星齿轮减速机

AD200D-L1(单级)